



PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81 eco!efficiency

Aktivt och skonsamt koncentrat för högtryckstvättar för att avlägsna envis olja, smörja och mineralsmuts. Lämpligt för rengöring av fordon, presenningar och motorer. I sitt eco!efficiency-läge är den särskilt ekonomisk, effektiv och miljövänlig.



NTA-free



Egenskaper

- Effektivt och ekologiskt högtrycksrengöringsmedel
- Löser tjock olja, fett- och mineralfläckar
- Aktiv rengöring i alla temperaturstadier
- Miljö- och materialvänlig
- Angenäm och frisk doft
- Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
- Separerar olja/vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera=asf)
- NTA-fri
- Fri från fosfater
- Silikonfri

Tillämpningsområden:

Lantbruk:	Transport och transportutrustning
Bilhandlar och garage:	Bil/motortvätt
Bilhandlar och garage:	Detaljtvätt
Industri:	Ytavfettning
Speditionsföretag, bussföretag:	Bil/motortvätt
Livsmedels-och dryckesindustrin:	Golv- och ytrensning

Användningsalternativ


- Högtryckstvätt
- Sprayenheter

Förpackningsstorlek	Artikelnummer
2.5 l	6.295-642.0
10 l	6.295-643.0
20 l	6.295-644.0
200 l	6.295-645.0

pH

12.3

i koncentrat



Användningsområden:

Högtrycksvätt

- Förblandas med rent vatten.
- Ställ in doseringen och temperaturen på anordningen. (Möjlig användning av eco!efficiency-läget (60 °C))
- Rent föremål, arbetar i överlappande sektioner.
- Skölj ytan ordentligt med klart vatten.
- Vid apparater för beredning av livsmedel, skölj genomgående med rent vatten.

Spraytillsats

- Blanda produkten med lämplig dosering och rent vatten.
- Fukta objektet helt med produkten.
- Låt verka.
- Verkningsstid: 1-5 minuter, beroende på graden av nedsmutsning.
- Skölj ytan ordentligt med klart vatten.
- Vid apparater för beredning av livsmedel, skölj genomgående med rent vatten.

Instruktioner för användning:

- Inom livsmedelssektorn, skölj noggrant med rent vatten.
- Testa på en diskret komponent för kompatibilitet med materialet.
- Låt inte rengöringslösningen torka.
- Förvara skyddat mot frost.

Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv:

- Fara
- H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H290 Kan vara korrosivt för metaller.
- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
- P405 Förvaras inlåst.
- P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

Mer information:

- Materialsäkerhetsdatablad (MSDS)

Dosering och åtgång:

Innehåll:	Rengöringsmetod:	Primär blandning:	Dosering:	Nedsmutsning:	Åtgång:
1000 ml	Högtrycksrengöring (80 °C)	1+3	0.75-4 %	Medel	260 m ²
1000 ml	Högtrycksrengöring (60 °C)	1+3	1-5 %	Medel	260 m ²
1000 ml	Sprayenheter		5-25 %	Grov	220 m ²

Kontakta oss gärna för mer information:

Tagenevägen 31
Box 24
425 02 Hisings Kärra
Sweden

Tel. +46 (0) 31 57 73 00
Fax +46 (0) 31 57 51 49